

UWAGA ! WYMIARY OTWORÓW I STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

STOLARKA OKIENNA (widok z zewnątrz)											
oznaczenie	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
rysunek											
wymiary elementu	238/90	238/150	238/85	120/80	135/135	135/100	58/58	120/150	220/250	80/150	75/58
wymiary otworu	240/92	240/92	240/87	122/82	137/137	137/102	60/60	122/152	222/252	82/152	77/60
ilość piwnica	—	—	1	2	—	2	3	—	—	—	1
ilość portier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ilość piętro 1	1	—	—	—	3	—	—	2	1	1	—
kolor	ciemny brąz	ciemny brąz	ciemny brąz	ciemny brąz	bezbardwy szklony	bezbardwy szklony	bezbardwy szklony	ciemny brąz	ciemny brąz	ciemny brąz	ciemny brąz
uwagi	okno PCV z nowielkami otwierane	okno PCV z nowielkami otwierane	okno PCV z nowielkami otwierane	okno PCV z nowielkami otwierane	okno PCV z nowielkami otwierane	okno PCV z nowielkami otwierane	okno PCV z nowielkami otwierane	okno PCV z nowielkami otwierane	okno PCV z nowielkami otwierane	okno PCV z nowielkami otwierane	okno PCV z nowielkami otwierane

UWAGA ! WYMIARY OTWORÓW I STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

STOLARKA OKIENNA (widok z zewnątrz)						
oznaczenie	12	13	14	15	16	17
rysunek						
wymiary elementu	150/150	120/150	120/80	100/115	296/300	120/80
wymiary otworu	152/152	122/152	122/82	102/117	298/302	122/82
ilość piwnica	—	—	1	4	—	2
ilość portier	3	1	—	—	1	—
ilość piętro 1	—	—	—	—	—	—
kolor	ciemny brąz	ciemny brąz	ciemny brąz	ciemny brąz	ciemny brąz	ciemny brąz
uwagi	okno PCV z nowielkami otwierane	okno PCV z nowielkami otwierane	okno w wersji antywłamaniowej o odporności ogniowej EI-30	okno PCV z nowielkami otwierane w wersji antywłamaniowej	zachwac istniejący podział szklenie fasadowe wraz z drzwiami PCV w wersji antywłamaniowej światło przejścia min. 90/200	okno stolowe ocieplone otwieralne

UWAGA ! WYMIARY OTWORÓW I STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

STOLARKA DRZWIOWA (widok z zewnątrz)				
oznaczenie	D-1	D-2	D-3	D-4
rysunek				
wymiary elementu	96/203	116/203	116/203	96/203
wymiary otworu	98/204	118/204	118/204	98/204
ilość piwnica	—	1	1	—
ilość portier	1	—	—	1
ilość piętro 1	—	—	—	—
kolor	ciemny brąz	ciemny brąz	ciemny brąz	ciemny brąz
uwagi	drzwi światło przejścia min. 90/200 zachwac wzór wyłoczeń z drzwi nowo wymiensionych	drzwi w wersji antywłamaniowej zachwac wzór wyłoczeń z drzwi nowo wymiensionych	drzwi w wersji antywłamaniowej zachwac wzór wyłoczeń z drzwi nowo wymiensionych	drzwi w wersji antywłamaniowej światło przejścia min. 90/200 zachwac wzór wyłoczeń z drzwi nowo wymiensionych

uwaga: stolarka okienna na elewacjach nie uwzględniona w zestawieniu stolarki przedstawia stan istniejący !

zadaszenie wejścia do kółtowni	
rysunek	
wymiary elementu	180/90
kolor	ciemny brąz
uwagi	konstrukcja aluminium wypełniona płytą poliwęglanową mrozwą w kolorze dymnym (brąz) + oprzymowanie

<p>Investor: URZĄD GMINY ŁAZISKA GÓRNE P.L. RATUSZOWY 1 43-170 ŁAZISKA GÓRNE</p>		<p>Projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Zienć upr. bud. nr 5103/SLOKK</p>	
<p>Temat projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W ŁAZISKACH GÓRNYCH, UL. MOKIERSKA 4.</p>		<p>Podpis: Data: 05.2009</p>	
<p>Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ</p>		<p>Podpis: mgr inż. arch. Jolanta Nowak</p>	
<p>nr r/s. 19</p>		<p>Skala: 1:100</p>	
		<p>Rev.: 0</p>	

PROFIL STUDIO ARCHYTEKTONICZNE
REALIZACJA INWESTYCJI

44-100 Gliwice
ul. Świerbiańska 5b